

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *Sheet*
S 60149367 0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
	0010--60361134 001	17.06.2025	

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.
Bürositzmöbelfabrik
Espanstr. 29
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.
Bürositzmöbelfabrik
Espanstr. 29
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111223808

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/04.19

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Bürostuhl

Büroarbeitsstuhl Modellreihe „Shape elan“
für Nutzergewicht bis 130 kg

10

SH 3625 ST N0 T6 ST Mechanik ohne Sitzneigeverstellung
SH 3625 3D NA T6 3D Mechanik mit automatischer
Sitzneigeverstellung
SH 3625 3DF NA T6 3D Mechanik verriegelbar
mit automatischer Sitzneigeverstellung
SH 3625 AB NA T6 AB Mechanik mit automatischer
Sitzneigeverstellung

Modellbeschreibung im Anhang.

Abmessungen „SH 3625 AB NA T6“ (HxBxT) / Gewicht:
1240 mm x 715 mm x 615 mm; Gewicht 18,8 kg

Parent-ID: 43537.

10

ANLAGE (Appendix): 1; Seiten/pages 1- 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 18.06.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

C. Prosch



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

S 60149367

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 60361134 001

18.06.2020

Modellbeschreibung:

Sitzmechaniken

ST (Syncro-Tension®)

Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung)

3D (Syncro-3D-Balance®):

Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) mit zusätzlich automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn und zu beiden Seiten.

3DF (Syncro-3D-Balance® fixierbar):

Syncro-3D-Balance®, jedoch zusätzlich fixierbar in der Nullstellung

AB (Syncro-Activ-Balance®):

Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) mit zusätzlich automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-Mat 4G verstellbar.

Sitzträger aus Kunststoff mit integriertem Schiebesitz, gepolstert und mit Stoff bezogen. Rücken mit Kunststoff-Außenschale und flächenbündiger Auslösetaste der Höhenverstellung, optional mit Lumbalstütze. Armlehnen (Modellübersicht unten) mit Armlehenschrauben aus Edelstahl A2. Fußgestell aus Kunststoff oder Alu-Druckguss. 5 Lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ „H“ oder „W“ Ø 60 mm.

Armlehnen:

A240KGS 2F Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar. Armauflage PU, Träger Kunststoff schwarz

A241KGS 2F Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar. Armauflage PU soft, Träger Kunststoff schwarz

A341KGS 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Armauflage PU soft, Träger Kunststoff schwarz

A441KGS 4F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Beidseitig um 30° schwenkbar, Armauflage aus PU soft, Träger Kunststoff schwarz

A341APO 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Armauflage PU soft, Träger Aluminium poliert

A348KGS 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Armauflage PU soft mit Mikrosilberbeschichtung, Träger Kunststoff schwarz

A442APO 4F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Beidseitig um 30° schwenkbar, Armauflage Leder, Träger Aluminium poliert

A441APO 4F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Beidseitig um 30° schwenkbar, Armauflage PU soft, Träger Aluminium poliert

A541APO 5F Armlehnen, höhen-, 2-fach breiten- und tiefenverstellbar. Beidseitig um 30° schwenkbar, Armauflage aus PU soft, Träger Aluminium poliert

C. Prosch



Seite / Page 1 von / of 1